

Широкоформатная полноцветная печать

Качество печати DPI	СТОИМОСТЬ (руб. за 1 кв.м.)			
	360 dpi	540 dpi	720 dpi	1440 dpi
Баннер Европа 510 гр	400.00	450.00	500.00	700.00
Баннер Китай 440 гр	350.00	400.00	450.00	620.00
Баннер транслюцентный	470.00	520.00	600.00	850.00
Баннерная сетка	420.00	470.00	----	----
Пленка самоклеющаяся	400.00	450.00	500.00	700.00
Пленка самоклеющаяся, транслюцентная	----	----	900.00	1050.00
Пленка бэклит без клея	----	----	700.00	850.00

Послепечатная обработка

РАБОТЫ	ед. изм.	стоимость (руб)
Ламинация	1 кв.м.	250.00
Проклейка карманов	1 пог.м.	70.00
Набивка люверсов	шт.	30.00

Монтаж баннеров на металлический каркас

Баннеры на металлической раме с печатью рассчитываются как сумма стоимости баннера с печатью и стоимости изготовления рамы

РАБОТЫ	ед. изм.	стоимость (руб)
Изготовление плоской рамы с покраской в 2 слоя	1 пог.м.	700.00
Изготовление объёмной рамы с покраской в 2 слоя	1 пог.м.	1500.00
Монтаж рамы	1 кв.м.	500.00
Монтаж баннера на раму	1 кв.м.	500.00
Стоимость аренды спецтехники		звоните!

Требования к предоставляемым файлам

Широкоформатная печать и интерьерная печать не может воспринимать и обрабатывать файлы, созданные в пакете Microsoft Office.

Использование формата *.jpg, с качеством ниже максимального (12), приводит к значительному ухудшению файла.

Файл должен быть подготовлен в формате TIF (*.tif) в цветовой палитре CMYK (8 bits), без внедренного цветового профиля. Все слои в макете должны быть сведены в единый слой (Background) без альфа-каналов (Channels) и путей (Paths).

Обратите внимание на черный цвет. Он должен состоять из четырех красок (например, С-70%, М-68%, Y-67%, К-100%), серый цвет должен быть производным от составного черного. Сумма цветов не должна превышать 300%. Объем файла не должен превышать 300 Мб.

Требования к предоставляемым файлам (продолжение)

Работая в Adobe Photoshop:

создавайте макет в палитре CMYK;
масштаб макета должен быть 1:1 (категорически не нужно предусматривать вылетов для обрезки);
отрастрируйте все шрифты;
удалите лишние цветовые каналы (α-каналы);
объедините все слои;
разрешения файлов в соответствии с таблицами, приведенными ниже;
конечный файл сохраняйте в формате *.tif.

Работая в CorelDraw:

создавайте макет в палитре Palette CMYK;
масштаб макета должен быть 1:1;
все вставленные растровые изображения должны быть сразу переведены в палитру CMYK;
примененные к объектам графики эффекты необходимо отделить (Break Apart);
шрифты необходимо перевести в кривые;
файл должен содержать только необходимую для печати графику, без посторонних и вспомогательный элементов (исключение составляют направляющие);
сохраните макет в формате *.tif.

Работая в Adobe Illustrator:

создавайте макет в палитре CMYK;
масштаб макета должен быть 1:1;
один файл должен содержать одно изделие;
вставленные растровые изображения должны быть с разрешением не менее 200 dpi и подготовлены в палитре CMYK;
шрифты необходимо перевести в кривые;
эффекты прозрачности нужно отрастрировать;
градиентные заливки должны быть растрированы или сепарированы;
необходимо удалить все ненужные пути;
сохраните макет в формате *.tif.

Для печати с разрешением печати 360 dpi		Для печати с разрешением печати 720-1440 dpi.	
Размер изображения,	Разрешение файла,	Размер изображения,	Разрешение файла,
м ²	pixels/inch	м ²	pixels/inch
больше 18	30	5 и более	100
18	40	от 1 до 5	150

от 10 до 18	50	от 0,5 до 1	200
от 1 до 10	72	менее 0,5	250